

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Na všechny prvky oplocení (sloupky, desky plné, ažúrové a podezdívkové) výrobce poskytuje záruku na období 12 měsíců. Nároky na základě poskytnuté záruky lze uplatnit jen v případě celé platby v určeném termínu.

V případě zjištění vad, Nabyvatel pozastavuje provádění oplocení a podá reklamaci. Výrobce v místech, které uvede Nabyvatel provede prohlídku za účelem prošetření odvodnění reklamace. V případě odvodnění reklamace bude vadný výrobek vyměněn na výrobek bez vad v termínu a podle oboustranně dohodnutých zásad.

Ve zvláštních případech má Výrobce právo odmítnout záruční závazky, jestli Nabyvatel v důvodu vad ve chvíli příjmu výrobku nebo kdy je vada nepodstatná a nesnižuje užitkovou hodnotu výrobku.

POZOR: nesprávné provedení oplocení (v rozporu s návodem) končí jeho zničením, nezávisle na tom z jakého materiálu je provedeno. Rozhodným faktorem bude, kromě jiného, nesprávná stavba sloupek, chybící pevné upevnění desek.

2. Před zahájením postavení oplocení je nutné ověřit, zda nejsou jeho prvky poškozené, jestli ano hned reklamovat u prodejce. Kdy je dodavatelem zboží na určené místo firma PREF-BET, zavazuje se kupující zkontrolovat dodávku (množství, jakost, shodnost vzoru). Zboží převzato bez výhrad je uznáno jako zboží bez viditelných vad. Po vestavění takových prvků oplocení nebude reklamace možná. V záruční době neodpovídá výrobce za poškození vyplývající z vadného provedení oplocení ani za mechanická poškození.

Reklamace se nevztahuje na výrobky poškozené v důsledku nepředvídatelných osudových událostí například živelných pohrom, vlnění, pátových dešťů, vánic a vtrhu nad 22 m/s!!!

3. Prvky oplocení námi vyráběné splňují požadavky polské normy PN-EN 12839; Betonové prefabrikáty, Prvky oplocení (Prefabrikáty betonové; Elementy ogrodze). Evropská norma EN 12839:2001 má statut polské normy. Tato evropská norma zahrnuje prefabrikované prvky betonové (z betonu vyztuženého nebo nepodjatého) pro stavění oplocení.

4. Prodávané prvky betonových oplocení mají šedé odstíny (přírodní odstín betonu). Je možné je natírat speciálními barvami pro větší použití. Nabyvatel má možnost získat barevný odstín podle libosti.

Prvky jsou určeny pro použití jako nekonstrukční nebo jako konstrukční.

5. Návod k montáži

BETONOVÉ OPLOCENÍ

Betonové oplocení se staví v jiném pořadí než ostatní. Označíme linii oplocení, vytyčíme úroveň terénu za účelem zohlednění případných úskoků. Začínáme od vkopání prvního sloupku, staví se svisle podle úrovně terénu. Pod sloupky udlatky se svislými stěny a podkládat velké ploché kameny nebo betonové bloky, aby se byly zajištěné proti nadměrnému usazování. Sloupky je nutné dodat upevnit kameny nebo suti uloženou v dolní části výkopu i nahore, a následně celý prostor výkopu pod sloupkem vyplnit řídkým betonem třídy B-15.

Základ spolu se sloupky musí být v hloubce podle místních podmínek promrzání půdy. K ustavenému sloupku se přisazuje první spodní deska vsouvajíc její bok do drážky sloupku. Následně se dostavuje druhý sloupek tak, aby deska vešla druhým bokem do jeho drážky. Tímto způsobem se staví po adt i až max. počet plotových dílců a potom se vsunují další desky vyplňující oplocení na potřebnou výšku (jako schody).

Prostor mezi konci desek a dnem drážky se zalévá řídkou cementovou hmotou nebo vyplňuje montážní pánou odolnou proti působení atmosferických faktorů.

Spodní deska musí přiléhat nebo být vložena do půdy za účelem utsnění oplocení a zabezpečení ho před podkopáváním zvířaty. Tímto způsobem je možné rovněž regulovat výšku oplocení. V typové verzi se zdola kladou plné desky a nahore ažúrové.

Toto oplocení je možné použít výlu n pro stav ní oplocení s max výškou 2,20 m od úrovn p iléhajícího terénu.

B hem montážních prací je nutné rozhodn sledovat, aby byly desky udržovány ve svislé poloze (je nep ípustné p enášet desky na plocho).

Uplatn é konstruk ní ešení umož ůje rychlou a snadnou montáž, jak samostatn provád nou tak i specializovanými montéry se zkušenostmi.

D EV NÉ OPLOCENÍ

D ev né oplocení jsou vyrobena ze sosnového d eva. Brány, branky a panely jsou prodávány spole n s kováním a p íslušenstvím pot ebným pro montáž (epy, úchyty, kotvy, rozp rné kolíky, patka pod bránu, která musí být rozhodn namontována, aby nedošlo k opadávání brány). Klíka a štít nejsou ve vybavení branky.

Na p ání klienta jsou d ev né prvky dostupné:

- v hn dé barv (zabezpe ení p ípravkem "drewnochron" – o ech tmavý 2001)
- Impregnované (tlakem); odstín po impregnaci olivový (sv tlá zelená)
- ve stavu nenat eném p írodní d evo; vyžaduje zabezpe ení a nat ení konzerva ními prost edky.

D ev ná oplocení musí být postavena v míst s cirkulací vzduchu a p ístupem k slune nímu zá ení (umož ují vysychání).

Za ú elem prodloužení životnosti je nutné samostatn konzervovat oplocení vhodnými barvami.

Výrobce p ípouští vznik prasklin v d sledku atmosferických podmínek, které nemají vliv užitkové vlastnosti oplocení

6. Nelze reklamovat a jsou p ípustné:

- Rozdíly v odstínech betonových desek a sloupk (mírné) - které nejsou závislé na výrobc a vliv na n mají tyto faktory: odstín kameniva, teplota, vlhkost apod.
- Zatekliny – na okrajích desek a sloupk se mohou vyskytovat tzv. zatekliny, které souvisí s výrobním procesem
- Póry – menších rozm r prohloubeniny související s výrobním procesem
- Voskované mikropraskliny – nemající vliv na užitkové hodnoty
- Povlaky (výkv ty, skvrny) – které vznikají na površích desek a sloupk souvisí s výrobním procesem a procesem odpa ení, mizí v d sledku atmosferických podmínek
- Mechanická poškození (mírné) – od ení, rysy, úlomky v d sledku naložení, p epravy a vyložení.

Všechny shora uvedené faktory nemají vliv na vlastnosti ani na zmenšení technických a provozních parametr výrobk .

7. Podmínky týkající se p epravy a skladování oplocení

Desky musí být p epravovány ve svislé poloze (podél délky desky), všechny prvky zabezpe ené proti p esnutí b hem p epravy, aby nedošlo k poškození.

Vyložení oplocení zajiš ůje objednatel. Vykládka musí být ru ní (ne mechanická). Desky je nutné b hem vykládky p enášet ve svislé poloze (podél délky) a tak je skladovat do montáže.

Výrobce není odpov dný za poškození vzniklá b hem nesprávné vykládky a skladování

Kupující je zavázán seznámit se s obsahem návodu.